

# Checkliste Segelflug

## Vorflugkontrollen

Vorflugkontrollen	Durchgeführt
Heckballast / Trimmgewichte	Nach Bedarf
Heckkuller	Entfernt

## Vor dem Start

Anschnallgurten	Fest
Capot vorn und hinten	Zu und verriegelt
Funk	Frequenz überprüft
Flugüberwachungsinstrumente	überprüft
Trimmung	Startstellung
Bremsklappen	Ein, verriegelt
Wölbklappen / Landeklappen	Startstellung
Steuer	Frei

## → Departure Briefing

Schleppauftrag	Erteilt
Schleppseil	Richtige Klinke verwenden
Anflugraum	Frei
Flügel	Auf
Bereit	Meldung

## Im Steigflug

Schleppgeschwindigkeit	Kontrolliert
Sicherheitshöhe	Erreicht

## Ausklinken

Gleitfluglage	Erstellt, ausgetrimmt
Fahrwerk	Ein
Flughöhe / Position	. . . . M / AMSL

## → Approach Briefing

## Vor dem Anflug

Fahrwerk	Aus und verriegelt
Wölbklappen / Landeklappen	Gesetzt, nach Bedarf
Anfluggeschwindigkeit	Kontrolliert
Bremsklappen	Bremsbereit

## Im Endanflug

Wölbklappen / Landeklappen	Gesetzt nach Bedarf
Anfluggeschwindigkeit	Kontrolliert

## Nach der Landung

Funk	121,5 MHz kontrolliert
Wölbklappen / Landeklappen	Gesetzt, nach Bedarf